

部署mysql

部署地址

swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-public/mysql-backup:v1.0

部署配置

```
volumes:
  - ./config:/config # 配置目录
  - ./data:/data # 数据目录
```

部署命令

```
# 5-11.yaml

- host: 192.168.5.11
  user:
  password:
  name: mysql # 数据库名称{name}-20240713-141847-732950.tar.gz 数据库备份文件
  port: 3306

- host: 192.168.5.12
  user:
  password:
  name: mysql2 # 数据库名称{name}-20240713-141847-732950.tar.gz 数据库备份文件
  port: 3306
```

部署k8s环境

- 1 部署k8s环境

defaultdevops

资源应用商店命名空间成员工具

仪表盘

部署工作负载

名称mysql-backup

工作负载类型

Deployment: 部署无状态应用 1 个 Pod

DaemonSet: 每台主机部署 1 个 Pod

StatefulSet: 部署有状态应用 1 个 Pod

CronJob: 定时运行 Pod : 0 2 * * *

每天2点运行

Job: 一次性运行 Pod

Docker 镜像使用的镜像

swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-public/mysql-backup:v1.0

命名空间devops-default

创建新的命名空间

端口映射

+ 添加规则

2

数据卷持久化和共享独立于单个容器生命周期的数据

卷名vol1

卷类型配置映射卷

删除卷

默认模式400

可选是否

配置映射名mysql-backup

项目所有键选择特定的键

容器路径/config/

子路径(仅适用于数据卷挂载, 不适用于主机路径映射)

只读

+ 添加映射

卷名vol2

卷类型PVC

删除卷

PVCpvc-mysql-backup

挂载备份文件存储路径

容器路径/data

子路径(仅适用于数据卷挂载, 不适用于主机路径映射)

只读

#8

13 2024 07:17:59

27 2024 07:00:28