

```
#! /bin/bash
# [redacted]/bin/sh[redacted]

# [redacted](-)

OLD_URL=${OLD_URL:- "https://park.wypark.com: 802/" }
NEW_URL=${NEW_URL:- "http://weipin.hmncloud.top/" }

# [redacted]
```

```
sed -i "s|${OLD_URL}|${NEW_URL}|g" /usr/share/nginx/html/assets/iframe-view-4c8b16ca.js

# 替换写死的api路径

# grep -rl "ak=${OLD_AK}" /usr/share/nginx/html | xargs sed -i "s|ak=${OLD_AK}|ak=${NEW_AK}|g"

# 启动nginx

# SEARCH_DIR="/usr/share/nginx/html/assets"
# FILE_PREFIX="iframe-view*.js"
# for FILE in $(find "$SEARCH_DIR" -type f -name "${FILE_PREFIX}"); do
#     # 替换写死的api路径
#     sed -i "s|${OLD_URL}|${NEW_URL}|g" "$FILE"
#     # 替换写死的api路径
#     echo "Processed file: $FILE"
# done

# 启动nginx
nginx -g 'daemon off;'
```

- **配置nginx的配置文件，替换写死的api路径**

docker-compose.yml 文件

数据 最近事件 相关资源

```
entrypoint.sh
#!/bin/bash

# 替换写死的api路径

sed -i 's|https://park.wvpark.com:802/|http://weipin.hmnccloud.top/|g' /usr/share/nginx/html/assets/iframe-view-4c8b16ca.js

# 启动nginx
nginx -g 'daemon off;'
```

DeploymentPodenterprise-portal

标签 & 注释
网络
节点调度
Pod 调度
资源
扩容和升级策略
安全性上下文
存储

存储

ConfigMap

卷名称 *
vol-qizoe

默认模式
777

ConfigMap *
enterprise-portal-web-nginx-entrypoint

选填
☐ 是 ☐ 否

存储

vol-qizoe (ConfigMap)

挂载点 *

卷内子路径

只读

/data/

☐

•

命令

命令
/data/entrypoint.sh

参数
例如: /usr/sbin/httpd -f httpd.conf

工作目录
例如: /myapp

标准输入
Yes

☒ TTY

环境变量

#9

20

2024 22:21:14

27

2025 08:41:35