

部署nginx-web和API

部署API，

nginx.conf

- hosts

DeploymentPodenterprise-portal+ 添加容器

标签 & 注释网络节点调度Pod 调度资源扩容和升级策略安全性上下文存储

网络

网络设置

网络模式常规DNS 策略集群优先

主机名子域

主机名例如：web子域例如：web

DNS名称服务器搜索域

添加名称服务器添加搜索域

解析器选项

添加选项

主机别名

IP 地址主机名

10.96.26.234park-gateway.weihei-park.svc.cluster.local

移除

取消

以YAML文件编辑

保存

-

API

- APInginx

```
#!/bin/bash
# /bin/bashsh
# ( - )
OLD_URL=${OLD_URL:- "https://park.wpark.com: 802/" }
NEW_URL=${NEW_URL:- "http://weipin.hmncloud.top/" }
#
```

```
sed -i "s|${OLD_URL}|${NEW_URL}|g" /usr/share/nginx/html/assets/iframe-view-4c8b16ca.js
```

```
# 配置nginx
# SEARCH_DIR="/usr/share/nginx/html/assets"
# FILE_PREFIX="iframe-view*.js"
# for FILE in $(find "$SEARCH_DIR" -type f -name "${FILE_PREFIX}"); do
#     # 使用sed替换死链
#     sed -i "s|${OLD_URL}|${NEW_URL}|g" "$FILE"
#     # 记录处理结果
#     echo "Processed file: $FILE"
# done

# 启动nginx
nginx -g 'daemon off;'
```

- 配置configmap，777

docker-compose 777

数据 最近事件 相关资源

```
entrypoint.sh
#!/bin/bash
# 替换写死的api路径
sed -i 's|https://park.wypark.com:802|http://weipin.hmnccloud.top|g' /usr/share/nginx/html/assets/iframe-view-4c8b16ca.js
# 启动nginx
nginx -g 'daemon off;'
```

Deployment Pod enterprise-portal

标签 & 注释

网络

节点调度

Pod 调度

资源

扩容和升级策略

安全性上下文

存储

存储

ConfigMap

卷名称*

vol-qizoe

默认模式

777

ConfigMap*

enterprise-portal-web-nginx-entrypoint

选填

☐ 是 ☐ 否

存储

vol-qizoe (ConfigMap)

挂载点 *

卷内子路径

只读

/data/

☐

-

命令

命令

/data/entrypoint.sh

参数

例如: /usr/sbin/httpd -f httpd.conf

工作目录

例如: /myapp

标准输入

Yes

☒ TTY

环境变量

#6

20 2024 22:21:14

24 2024 05:57:54